BOROTEC

ABONO CE. CORRECTOR LÍQUIDO
DE CARENCIAS DE BORO.

Abono líquido especialmente indicado para corregir las carencias de boro (B) o para completar el abonado de macronutrientes en todo tipo de cultivos. Contiene agentes complejantes que mejoran su absorción y circulación en la planta.

Presentación líquida, totalmente soluble en agua y disponible para ser absorbido por la planta. Su formulación lo hace especialmente indicado para corregir estados carenciales así como desequilibrios nutricionales.

La disponibilidad de Borotec para las plantas disminuye en condiciones de sequía así como en suelos básicos.

El boro es considerado uno de los elementos esenciales en transporte de azúcares a través de las membranas, interviene en el metabolismo de las auxinas, estimula el crecimiento de los tejidos del cambium y de los meristemos apicales. Una de las funciones primordiales es que favorece la formación de polen y la fecundación.

Se puede utilizar tanto vía foliar como radicular. Su aplicación será óptima cuando se observen los primeros síntomas de deficiencia o para prevenir y controlar los niveles nutritivos del mismo.

Conservar entre 2º y 40º. Manipular siguiendo las normas preventivas usuales.

Composición:

Boro (B)	9,6 Kg/Hl
Molibdeno (Mo)	300 ppm

Dosis de aplicación:

	Fertirrigación	Foliar
Frutales	4 - 6 L/Ha hasta llegar 15 - 30 L/Ha/Año	0,1-0,3% del agua a pulverizar
Hortícolas	4 - 6 L/Ha hasta llegar 15 - 30 L/Ha/Año	0,1-0,25% del agua a pulverizar
Olivar		0,2-0,5% del agua a pulverizar 2/3 veces año
Vid		0,2-0,5% del agua a pulverizar 2/3 veces año

Contenido: 5-10 L / **Estado**: Líquido / **Densidad**: 1,2 Kg/L / **PH**: 7,5-8,5 / **Conductividad**: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 1.056

Grupo C: Organoquímicos – Organoinorgánica y/o húmicos de elementos principales o secundarios con o sin microelementos.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Oficina central

Dirección: C/ Cristo de la Yedra 12 bajo, 18012 (Granada)

Tel. (+34) 958 804 843
Fax. (+34) 958 804 844

nufol@nufol.es

Fábrica

Dirección: Ctra Quesada Peal, km.2. 23480 Quesada (Jaén)

Tel. (+34) 953 734 021
Fax.(+34) 953 734 309

nufol@nufol.es

www.nufol.es